

Productfiche

VESTING

S600 (A/B)



4-12 JAAR



2-11,5 PERSONEN-UUR

Productinformatie

Producttype Lage houten structuren
Certificatie EN-1176
Afmetingen 7,2 x 2,6 x 3,2 m
(lengte x breedte x hoogte)

Technische informatie

Maximale valhoogte 1,40 m
Veiligheidsgebied 52,5 m²
Aantal kinderen 25
Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar (ref. B)

Materialen

Houtsoort: lariks
Rondhouten palen 12 cm dikte buiten het hart gezaagd
Dak- en bodemplanken met tand 22 mm dikte
HDPE Polyethyleen plaatmateriaal
Trap met ingewerkte treden van 35 mm dikte
Loopbrug aan stalen kabel
Planken 45 x 95 mm
Roestvrijstalen glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden
Klimladder met ingewerkte sporten 40 mm uit es
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten
Kunststof klemmen
Vuurverzinkte kettingen
Metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Productbeschrijving

Een platform op zes verticale palen verbonden met een kleiner torentje door middel van een soepele loopbrug aan kettingen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het grootste platform is gedeeltelijk met een zadeldak overdekt en is toegankelijk langs een verticale klimladder met ronde sporten. Verder vertrekt van hieruit een inox glijbaan van 1 m breed met HDPE polyethyleen glijbaanboorden en wordt onderaan een ruim speelhuisje voor de kleintjes ingebouwd. Het kleinste platform is te bereiken langs een gemakkelijke trap. Het speelhuisje kan supplementair voorzien worden met twee zitbankjes en een tafeltje. Andere aanbouwelementen die mogelijk zijn: Toogje met telraam (S003), Apenladder (S005), Klimboog (S006), Rotswand (S007), Lage glijstang (S008), Zandwerkplaats (S009), Aanbouwnet (S013) en Lage spiraalglijstang (S014). De rondhouten lariks palen worden met metalen voetsteunen in of op de grond geplaatst. Alle metaalonderdelen zijn roestvrij voorbehandeld en alle moeren en bouten zijn volledig afgeschermd met bloemvormige kunststof afdekdoppen.

Productfiche

VESTING

S600 (A/B)



Veiligheidsgebied

